



ROZMETADLA CHLÉVSKÉ MRVY




SIPMA RO 1200 TORNADO
SIPMA RO 600 ZEFIR
SIPMA RO 800 ZEFIR
SIPMA RO 1000 ZEFIR

SIPMA RO 800 TAJFUN
SIPMA RO 1000 TAJFUN

ROZMETADLA CHLÉVSKÉ MRVY SIPMA RO 1200 TORNADO

Rozmetadlo chlěvské mrvy SIPMA RO 1200 TORNADO je určeno k rozmetání chlěvské mrvy, rašeliny a kompostu.



Dvoububnový svislý šnekový adaptér 1

s řeznými noži zajišťuje dokonalé rozdrolení, velký dosah a rovnoměrný rozhoz.

Dodatečný adaptér (vybavení za příplatek)

který se montuje místo šnekového adaptéru umožňuje rozhoz vápna a slepičího trusu.

Hydraulická klopa

zavírající korbu zamezuje vypadávání obsahu během přepravy.

Odpružený podvozek 2

typu tandem zajišťuje pohodlnou práci.

Dvojitý podlahový dopravník

poháněný hydraulicky zajišťuje plynulé seřízení množství rozmetaného materiálu.

Nákladní korba

o objemu 12 m³ garantuje vysokou efektivitu a také umožňuje používat rozmetadlo jako objemový přívěs určený pro převoz zemědělských plodin.



MODEL		RO 1200 TORNADO
Nominální nosnost	t	12
Ložný objem	m ³	12
Pás rozhozu	m	10
Množství rozmetaného materiálu	kg/s	5 - 60
Počet rozmetacích kotoučů	ks	2
Podvozek		tandem
Rozměr kol		400 / 70 R 22,5
Maximální rychlost	km/h	25
Požadovaný příkon	kW (KM)	80 (108)
Vybavení		
Teleskopický kloubový hřídel		●
Teleskopický kloubový hřídel s homokinetickým kloubem		○
Brzdová instalace 1-hadicová		●
Brzdová instalace 2-hadicová		○
Ruční brzda		●
Hydraulické ovládání zadní klopy		●
Hydraulický zpětný chod podlahy		●
Osvětlení (elektrická instalace)		●
Žebřík a schody		●
Adaptér pro rozhoz slepičího trusu a vápna		○
Rozměry		
Délka	mm	7100
Šířka	mm	2300
Výška	mm	3100
Nákladní výška	mm	2720
Hmotnost	kg	4850

● – standard, ○ – vybavení za příplatek, × – nedostupné

ROZMETADLA CHLÉVSKÉ MRVY

SIPMA RO 600 ZEFIR • SIPMA RO 800 ZEFIR

SIPMA RO 1000 ZEFIR

Rozmetadla chlěvské mrvy jsou určena k rozhozu chlěvské mrvy, kompostu a rašeliny. Lze je rovněž používat k přepravě zemědělských plodin. Spolupracují s traktory vybavenými spodním závěsem typu „hitch“ a jsou plně přizpůsobeny k přepravě po veřejných komunikacích.



ŠÍŘKA APLIKACE 10 m



HYDRAULICKÝ SYSTÉM



Univerzální adaptér ³

umožňuje rozmetání mrvy, rašeliny a kompostu.

Dvoububnový svislý šnekový adaptér ⁴

s řeznými noži zajišťuje důkladné rozdrčení rozmetaného materiálu a velký a rovnoměrný rozhoz.

Nože adaptéru z oceli HARDOX ⁶

jsou zárukou pevnosti konstrukce a spolehlivosti stroje.

Hydraulická klopa ⁷

zavírající ložný prostor zamezuje vypadávání obsahu během přepravy.

Dřevěná lišta ⁸

chrání bočnice proti mechanickému poškození během nakládky.





Dvojitý podlahový dopravník 9 10

poháněný hydraulicky umožňuje plynulou regulaci množství rozmetaného materiálu.

Použitý druh kol 11

umožňuje snížení odporu a tlaku na podloží, umožňuje jednodušší práci a pohyb ve vlhkém terénu.



Použití samočisticího profilu pneumatik 12

umožňuje pohodlnou obsluhu stroje.

Přetěžovací spojka

chrání pohon v případě ucpání.

Zadní kryt adaptéru (volitelné příslušenství)

používá se během přepravy rozmetadla na veřejných komunikacích.



MODEL		RO 600 ZEFIR	RO 800 ZEFIR	RO 1000 ZEFIR
Nominální nosnost	t	6	8	10
Ložný objem	m ³	7,9	9,8	11,8
Pás rozhozu	m	10	10	10
Dávka rozmetaného materiálu	kg/s	5 - 60	5 - 60	5 - 60
Počet rozmetacích bubnů	ks	2	2	2
Podvozek		pevný	pevný	pevný
Rozměr kol		18,4 - 34"	18,4 - 34"	18,4 - 38"
Maximální rychlost	km/h	25	25	25
Požadovaný příkon	kW (HP)	55 (75)	65 (88)	75 (102)
Vybavení				
kardan		●	●	●
brzdová soustava 1-hadicová		●	●	●
brzdová soustava 2-hadicová		○	○	○
ruční brzda		●	●	●
hydraulické otevírání zadní klopy		●	●	●
hydraulický zpětný chod podlahy		●	●	●
osvětlení (elektrická instalace)		●	●	●
žebřík a schůdky		●	●	●
dřevěné lišty bočnic		●	●	●
zadní kryt adaptéru		○	○	○
Rozměry				
délka	mm	6800	6800	6800
šířka	mm	2760	2760	2667
výška	mm	2990	3260	3620
ložná výška	mm	2640	2910	3280
Hmotnost	kg	3900	4150	4670

● – standard, ○ – vybavení za příplatek, × – nedostupné



ROZMETADLA CHLÉVSKÉ MRVY

SIPMA RO 800 TAJFUN NOVINKA

SIPMA RO 1000 TAJFUN NOVINKA

Rozmetadla hnoje SIPMA RO 800 TAJFUN a SIPMA RO 1000 TAJFUN jsou určena k rozmetání hnoje, kompostu, rašeliny, kuřecího hnoje a vápna. Mohou být také použity k přepravě zemědělské produkce po odstranění adaptéru. Pracují s traktory, které jsou vybaveny spodním závěsem a jsou plně přizpůsobeny pro přepravu po veřejných komunikacích.



Univerzální vertikální adaptér

vybavený spodními talíři, které umožňují rozmetání hnoje, rašeliny, kompostu, kuřecího hnoje a vápna.

Elektrické ovládání (volitelné příslušenství)

umožňuje pohodlné ovládání stroje z kabiny traktoru.

Nízká výška pro nakládání

zvyšuje komfort práce.

Dvoububnový svislý šroubový adaptér

s řezacími noži zajišťuje vysokou fragmentaci rozptýleného materiálu a vysokou rovnoměrnost rozmetání a rozptýlení.

Nože adaptéru jsou z oceli HARDOX

a zajišťují dlouhou trvanlivost a spolehlivost provozu

Hydraulicky ovládané zadní vrata

korby rozmetadla zabraňují vypadnutí obsahu během přepravy.

Dřevěné ochranné nástavky chrání boční strany před mechanickým poškozením při nakládání.

Dvojitý podlahový dopravník

s automatickým napínáním, hydraulicky poháněný, zajišťuje plynulý přísun materiálu, který má být rozmetán.

Odpružená oj (volitelné příslušenství) 12

vybavené podélnými pružinovými pláty zajišťuje velký komfort.

Pneumatiky

poskytují nízký valivý odpor a tah na terén, což umožňuje snadnější manipulaci a manipulaci v mokřem prostředí. Samočistící profil pneumatik zajišťuje pohodlný provoz rozmetadla.

Spojka proti přetížení

chrání pohon v případě jakýchkoliv překážek.



Zadní kryt adaptéru (volitelné příslušenství)

používá se během přepravy rozmetadla na veřejných komunikacích.

Usměrňovače (volitelné příslušenství)

chrání adaptér během přepravy a při práci nastavují šířku rozhozu.

MODEL		RO 800 TAJFUN	RO 1000 TAJFUN
Nosnost	t	8	10
Objem	m ³	9	11
Šíře rozhozu	m	5-12	5-12
Dávka rozhozu	kg/s	5 - 60	5 - 60
Počet rozmetacích bubnů	ks	2	2
Zavěšení		pevné	pevné
Maximální rychlost	km/h	25	25
Potřebný výkon	kW (KM)	65 (88)	75 (102)
Vybavení			
teleskopický kloubový hřídel		●	●
ruční ovládání		●	●
elektrické ovládání		○	○
pevná oj		●	●
odpružená oj		○	○
1 hadicové brzdy		●	●
2 hadicové brzdy		○	○
ruční brzda		●	●
hydraulicky otvírané zadní vrata		●	●
hydraulická reverzace podlahy		●	●
silniční osvětlení		●	●
kontrolní žebřík		●	●
dřevěné ochranné nástavky		●	●
zadní kryt adaptéru		○	○
deflektory		○	○
pneumatiky 18,4 – 34 16PR		○	×
pneumatiky 18,4 R38		×	○
pneumatiky 23,1-26 18PR		●	●
blatníky		●	●
Rozměry			
délka	mm	7680	8330
šířka	mm	2520	2520
výška	mm	2970	3090
nakládací výška	mm	2310	2500
Hmotnost	kg	4560	4680

● – standard, ○ – vybavení za příplatek, × – nedostupné



ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ

SIPMA

SIPMA S.A., ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, Polska
tel. (+48) 81 44 14 400, www.sipma.pl

Akreditovaný dovozce do ČR

N&N KOŠÁTKY
TRAKTORY - ZEMĚDĚLSKÁ, LESNÍ, STAVEBNÍ, KOMUNÁLNÍ A DOPRAVNÍ TECHNIKA

Kropáčova Vrutice
Telefon: 603 289 403, E-mail: nn-kosatky@nn-kosatky.cz
www.sipma-cz.cz

Výrobce si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

